



- recinzione di confine in grigliato di acciaio zincato a caldo (pannelli 2x2 metri) su cordolo continuo in calcestruzzo 50x30cm
- recinzione di separazione della zona di accesso controllato ("interna") [stessa tipologia di recinzione di confine]
- recinzione "sporco-pulito" di tipo modulare mobile da cantiere in pannelli metallici fissati su basi in elementi prefabbricati mobili in cls, altezza 2m; salvo nel tratto AB dove è uguale alla recinzione esterna
- area della discarica
- ufficio portineria (A) sopraelevato su terrapieno (B) di circa 1 metro
- spogliatoio "sporco-pulito" che costituisce il punto di accesso/uscita alla/dalla discarica per il personale
- impianto lavaruoote
- serbatoio di stoccaggio acque da pozzi e impianti di rilancio acque alle utenze
- baraccamenti di cantiere
- locaie quadri

**SILPDUE s.r.l.**

**AB Green s.r.l.**

CAVA LA BOLLA - ALESSANDRIA  
DISCARICA PER PIETRISCO  
FERROVIARIO CONTENENTE AMIANTO

**I.S.A.F.**

Via Paleocapa 19/2 - 17100 Savona  
TEL. 019-806914 FAX 019-802027  
E-mail: isaf@isafsrl.it

**Geotechnical Engineering**

Via Gian Domenico Cassini 21 - 10129 Torino  
TEL. 011-19715336  
E-mail: mario.manassero@geotechnical-engineering.com

Titolo Tavola:  
**OPERE EDILIZIE - QUADRO DI INSIEME**

Tavola n.  
**112**

REVISIONI  
N. Data Motivo  
1 31/03/2025 EMISSIONE

Disegnatore: FP	Scala: varie	N. Doc.: A23-008/T113	Nome file: T113.dwg	Formato: A2
--------------------	-----------------	--------------------------	------------------------	----------------