



- recinzione di confine in grigliato di acciaio zincato a caldo (pannelli 2x2 metri) su cordolo continuo in calcestruzzo 50x30cm
- recinzione di separazione della zona di accesso controllato ("interna") [stessa tipologia di recinzione di confine]
- recinzione "sporco-pulito" di tipo modulare mobile da cantiere in pannelli metallici fissati su basi in elementi prefabbricati mobili in cls, altezza 2m; salvo nel tratto AB dove è uguale alla recinzione esterna
- cancelli di accesso (8x2 metri)
- "area pulita" esterna
- "area pulita" interna
- "area sporca"
- spogliatoio "sporco-pulito" che costituisce il punto di accesso/uscita alla/dalla discarica per il personale
- impianto lavaruote

<div>SILPDUE s.r.l.</div> <div>AB Green s.r.l.</div>			<div>CAVA LA BOLLA - ALESSANDRIA</div> <div>DISCARICA PER PIETRISCO FERROVIARIO CONTENENTE AMIANTO</div>		
<div>I.S.A.F.</div> <div>Via Paleocapa 19/2 - 17100 Savona</div> <div>TEL. 019-806914 FAX 019-802027</div> <div>E-mail: isaf@isafsr.it</div>			<div>GE Geotechnical Engineering</div> <div>Via Gian Domenico Cassini 21 - 10129 Torino</div> <div>TEL. 011-19715336</div> <div>E-mail: mario.manassero@geotechnical-engineering.com</div>		
Titolo Tavola:				Tavola n.	REVISIONI
ZONIZZAZIONE GESTIONE AMIANTO E RECINZIONI				99	N. Data Motivo
				1	31/03/2025 EMISSIONE
Disegnatore:	Scala:	N. Doc.:	Nome file:	Formato:	
FP	grafica	A23-008/T100	T100.dwg	A2	