



- strato di regolarizzazione e formazione delle pendenze del fondo (quote ricomprese tra 92,5 e 93 metri s.l.m, spessore variabile tra zero e 0,5 metri.)
- strato di argilla per completamento della barriera geologica e impermeabilizzazione artificiale (quote ricomprese tra 94 e 94,5 metri s.l.m., spessore uniforme pari a 1,5 metri)
- strato drenante (quote ricomprese tra 94,5 e 95 metri s.l.m., spessore uniforme pari a 0,5 metri)
- rifiuti
- dossi in argilla per separazione lotti
- Dosso in argilla di delimitazione del Lotto VIII

- confine AIA
- limite discarica (coincide con piede ricoprimento finale)
- limite esterno rifiuti
- interfaccia (in sommità) con Lotti II e VI (a Est) e Lotto VII (a Nord)
- interfaccia (al piede) con Lotti II e VI (a Est) e Lotto VII (a Nord)

Nota: nelle sezioni non è riportato il pacchetto teli di impermeabilizzazione

<b>SILPDUE s.r.l.</b>		<b>AB Green s.r.l.</b>		<b>CAVA LA BOLLA - ALESSANDRIA</b>	
				DISCARICA PER PIETRISCO FERROVIARIO CONTENENTE AMIANTO	
<b>I.S.A.F.</b>				<b>GE Geotechnical Engineering</b>	
Via Paleocapa 19/2 - 17100 Savona				Via Gian Domenico Cassini 21 - 10129 Torino	
TEL. 019-806914    FAX 019-802027				TEL. 011-19715336	
E-mail: isaf@isafsr.it				E-mail: mario.manassero@geotechnical-engineering.com	
Titolo Tavola:				Tavola n.	REVISIONI
ABBANCAMENTO RIFIUTI LOTTO VIII - SEZIONI				40	N.      Data      Motivo
					1      31/03/2025      EMISSIONE
Disegnatore:	Scala:	N. Doc.:	Nome file:	Formato:	
FP	grafica	A23-008/T41	T41.dwg	A2	