



- strato di regolarizzazione e formazione delle pendenze del fondo (quote ricomprese tra 92,5 e 93 metri s.l.m., spessore variabile tra zero e 0,5 metri.)
 - strato di argilla per completamento della barriera geologica e impermeabilizzazione artificiale (quote ricomprese tra 94 e 94,5 metri s.l.m., spessore uniforme pari a 1,5 metri)
 - strato drenante (quote ricomprese tra 94,5 e 95 metri s.l.m., spessore uniforme pari a 0,5 metri)
 - rifiuti
 - dossi in argilla per separazione lotti
 - copertura superficiale per chiusura Lotto con terreno al di sopra del pacchetto teli del capping (spessore pari ad 1 metro ovunque tranne che sulla superficie di interfaccia con i lotti successivi, dove lo spessore è non inferiore a 60 centimetri)
- confine AIA
 - limite discarica (coincide con piede ricoprimento finale)
 - limite esterno rifiuti
 - interfaccia (in sommità) con Lotto III (a Sud) e Lotto V (a Nord)
 - interfaccia (al piede) con Lotto III (a Sud) e Lotto V (a Nord)

Nota: nelle sezioni non è riportato il pacchetto teli di impermeabilizzazione

Dosso in argilla di delimitazione del Lotto VI

SILPDUE s.r.l.

AB Green s.r.l.

CAVA LA BOLLA - ALESSANDRIA

DISCARICA PER PIETRISCO
FERROVIARIO CONTENENTE AMIANTO

ISAF

Via Paleocapa 19/2 - 17100 Savona
TEL. 019-806914 FAX 019-802027
E-mail: isaf@isafsrl.it

Geotechnical Engineering

Via Gian Domenico Cassini 21 - 10129 Torino
TEL. 011-19715336
E-mail: mario.manassero@geotechnical-engineering.com

Titolo Tavola:
COPERTURA DELLA DISCARICA - LOTTO VI - SEZIONI

Tavola n.
53

REVISIONI			
N.	Data	Motivo	
1	31/03/2025	EMISSIONE	

Disegnatore: FP	Scala: grafica	N. Doc.: A23-008/T54	Nome file: T54.dwg	Formato: A2
--------------------	-------------------	-------------------------	-----------------------	----------------