



- strato di regolarizzazione e formazione delle pendenze del fondo (quote ricomprese tra 92,5 e 93 metri s.l.m., spessore variabile tra zero e 0,5 metri)
 - strato di argilla per completamento della barriera geologica e impermeabilizzazione artificiale (quote ricomprese tra 94 e 94,5 metri s.l.m., spessore uniforme pari a 1,5 metri)
 - strato drenante (quote ricomprese tra 94,5 e 95 metri s.l.m., spessore uniforme pari a 0,5 metri)
 - rifiuti
 - dossi in argilla per separazione lotti
 - copertura superficiale per chiusura Lotto con terreno al di sopra del pacchetto teli del capping (spessore pari ad 1 metro ovunque tranne che sulla superficie di interfaccia con i lotti successivi, dove lo spessore è non inferiore a 60 centimetri)
- confine AIA
 - limite discarica (coincide con piede ricoprimento finale)
 - limite esterno rifiuti
 - interfaccia (in sommità) con Lotti II e VI (a Est) e Lotto VII (a Nord)
 - interfaccia (al piede) con Lotti II e VI (a Est) e Lotto VII (a Nord)

Nota: nelle sezioni non è riportato il pacchetto teli di impermeabilizzazione

Dosso in argilla di delimitazione del Lotto VIII

SILPDUE s.r.l.				AB Green s.r.l.		CAVA LA BOLLA - ALESSANDRIA	
						DISCARICA PER PIETRISCO FERROVIARIO CONTENENTE AMIANTO	
I.S.A.F. Via Paleocapa 19/2 - 17100 Savona TEL. 019-806914 FAX 019-802027 E-mail: isaf@isafsr.it				GE Geotechnical Engineering Via Gian Domenico Cassini 21 - 10129 Torino TEL. 011-19715336 E-mail: mario.manassero@geotechnical-engineering.com			
Titolo Tavola: COPERTURA DELLA DISCARICA - LOTTO VIII - SEZIONI					Tavola n. 57	REVISIONI N. Data Motivo 1 31/03/2025 EMISSIONE	
Disegnatore: FP		Scala: grafica	N. Doc.: A23-008/T58	Nome file: T58.dwg	Formato: A2		